



DRAADGEWONDEN FILTERKAARS

CONTACT

+31-(0)513-625 325

info@eag-filters.nl

www.eag-filters.nl



Ons draadgewonden / gewikkelde sediment filterkaars is een veelzijdig filter, welke uitstekende prestaties levert in het zuiveren van verontreinigde vloeistoffen. Het heeft een groot vuil bergend vermogen, een hoge capaciteit en een laag drukverschil.

Deze filterkaarsen zijn vanuit een steunkern opgebouwd, waar omheen middels een specifiek patroon garen wordt gewikkeld.

Dikte

60 mm

Fijnheden

0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 / 25 / 30 / 50 / 75 / 100 / 150 micron

Lengte in Inches

9¾ / 10 / 19 / 19½ / 20 / 29 / 29½ / 30 / 39 / 40 / 50 / 60 inch

Aansluitingen

DOE / C2 / C3 / C7 / C8

Filtermedia

- Polypropyleen
- Gebleekt katoen
- Polyester
- Nylon

Filterkern

- Polypropyleen
- RVS 304
- RVS 316

Max. temperatuur

80 - 120 gr.C.

Normeringen

Alle materialen voldoen aan FDA 21 CFR 177.1520 norm

Alle materialen voldoen aan EC 10/2011 norm