



FILTERDOEK SYNTHETISCH

CONTACT

+31-(0)513-625 325

info@eag-filters.nl

www.eag-filters.nl



Filterdoek, filtermedia van European Airfilter Group worden gefabriceerd van hoogwaardige vezels.

Deze filtermedia zijn zogenaamde 'non wovens' en bestaan uit fijne kunststofvezels, welke progressief zijn opgebouwd. Er ontstaat een structuur met lagere luchtweerstand, betere luchtverdeling in het filter en een grotere capaciteit m.b.t. de luchthoeveelheid.

Het filtermedium is vocht- en schimmelbestendig en uitstekend geschikt voor filterinstallaties in de buitenlucht of in vochtige omstandigheden.

Grof- en Fijn filter

Het filterdoek kan worden onderverdeeld in 2 groepen, te weten 'grof' en 'fijn'.

Filterklassen

- Filterklasse ISO COARSE 50% (G2, EU2)
- Filterklasse ISO COARSE 60% (G3, EU3)
- Filterklasse ISO COARSE 65% (G4, EU4)
- Filterklasse ISO ePM10 50% (M5, F5, EU5)

Afmetingen

Het filterdoek is op standaard rollen en 'op maat gesneden' te verkrijgen:

Filterklasse ISO COARSE 50% (G2, EU2)

- 1 x 40 m /rol
- 2 x 40 m /rol
- op maat

Filterklasse ISO COARSE 60% (G3, EU3)

- 1 x 20 m /rol
- 2 x 20 m /rol
- op maat

Filterklasse ISO COARSE 65% (G4, EU4)

- 1 x 20 m /rol
- 2 x 20 m /rol
- op maat

Filterklasse ISO COARSE 50% (G2, EU2)

- 1 x 20 m /rol
- 2 x 20 m /rol
- op maat